

Pärlemorskimrande/Perlemorsskinnende Perlemorskimrende patinering

Best.nr. 900487

FolkArt



SE Du kan använda patineringen som den är och måla ovanpå redan målade ytor. Du får då en skimrande effekt. Det går även bra att blanda patineringen direkt i FolkArt-färgerna för att få samma effekt.

DK Patineringen kan bruges som den er og males ovenpå allerede malede flader. Dette giver en glitrende effekt. Patineringen kan også blandes direkte i FolkArt farverne. Det giver samme effekt.

NO Du kan bruke patineringen som den er og male over allerede malte overflater. Du får en skimrende effekt. Det går også bra å blande patineringen direkte i FolkArt-malingen for å få samme effekt.



Information om FolkArt-färgerna och tillbehör
Information om FolkArt-farverne og tilbehør
Informasjon om FolkArt-malingen og tilbehør

Panduro
HOBBY
www.pandurohobby.com

601929
7 320186 019294

2006-07 601929

Vattenburen akrylfärg Vandbaseret akrylfarve/Vannbasert akrylmaling

SE FolkArt Akrylfärg är vattenburen och går att måla på trä, gips, lera, papper och liknande poröse material.

Färgen är matt och täcker mycket bra efter andra strykningen och lämnar inga penseldrag efter sig. Färgen finns i många fina nyanser men kan också blandas med varandra.

Färgens torktid är ca 30 minuter. Eftersom färgen har en längre öppentid, d.v.s. att den inte torkar så snabbt, kan man lätt arbeta och schattera med färgen. För bättre hållbarhet bör föremål målade med FolkArt-färg lackas med matt eller blank lack. Penslar med borst av syntet eller nylonfiber lämpar sig väl till FolkArt-målning. Penslar och redskap rengöres med tvål och vatten.

DK FolkArt er en mat, vandbase-ret akrylfarve, som fæster på træ, gips, ler, papir og lignende porøse materialer. Farven dækker helt efter anden gang og efterlader ingen penselspor. Farven findes i mange fine nuancer, men de kan også blandes indbyrdes.

Farven er let at arbejde med og er tør efter ca. 30 minutter. Da farven ikke tørrer så hurtigt, er den meget velegnet til at schattere med. For at opnå bedre holdbarhed bør farven lakeres med mat eller blank lak. Pensler med syntet- eller nylonhår egner sig godt til FolkArt-maling. Pensler og arbejdsredskaber rengøres med vand og sæbe.

NO FolkArt Akrylmaling er vannbasert og kan brukes på tre, gips, leire, papir og lignende porøse materialer.

Malingen er matt og dekker meget bra etter to strøk og etterlater ingen penselstrøk. Malingen finnes i mange fine fargenyanser men kan også blandes med hverandre.

Malingens tørketid er ca 30 minutter. I og med at malingen har en såpass lang åpentid, d.v.s. at den ikke tørker så raskt, kan man lettarbeide og sjattere med fargene. For bedre holdbarhet bør gjenstander som er malt med FolkArt-maling lakkess med matt eller blank lak. Pensler med syntet- eller nylonbust egner seg godt til FolkArt-maling. Pensler og arbeidsredskap rengjøres med såpe og vann.



Patineringskrämer Patineringscreme/Patineringskremer

Best.nr. 990817 och 990819

SE För att få en "gammaldags" yta kan du patinera FolkArt-färgerna med en patineringskräm. Krämen är vattenburen.

Stryk ut krämen över hela det målade föremålet och torka genast bort det mesta med en trasa så att krämen inte hinner torka. Gnid sedan fram detaljer och schatteringar med en ren trasa. Patinerar du ett stort föremål, måste du patinera en del i taget eftersom krämen torkar snabbt.

För en ljusare patinering blandas krämen ut med vatten innan den stryks på.

Eftersom FolkArt-färgen är matt suger den in mer kräm än en blank färg. Tycker du att färgen suger in för mycket kräm kan du lacka den målade ytan först med Ocean-Lack. Prova gärna först på en baksida eller liknande. Låt patineringen torka minst i 12 timmar innan föremålet lackas med Ocean-Lack.

DK For at få en "gammel" overflade på FolkArt-farverne kan de patineres. Cremen er vandbaseret.

Stryk cremen på overfladen og tør straks det meste af med en klud. Gnid med en ren klud på de steder, hvor et evt. motiv skal kunne ses gennem patineringen. Patineres en stor ting, så er det nødvendigt at patinere et stykke ad gangen, fordi patineringscremen tørrer hurtigt.

For at få en lysere patinering kan cremen blandes med vand inden den stryges på.

Da FolkArt-farven er mat, suger den mere creme end en blank farve. Synes du, at farven suger for meget creme, kan du først lakere overfladen med Ocean-Lak. Lav en prøve først. Lad patineringen tørre i mindst 12 timer inden slutlakering med Ocean-Lak.

NO For å få en "gammeldags" overflate kan du patinere FolkArt-malingen med en patineringskrem. Kremen er vannbasert.

Stryk ut kremen over hele den malte gjenstanden og tørk straks bort det meste med en fille slik at kremen ikke rekker å tørke. Gni så fram detaljer og sjatteringer med en ren fille. Patinerer du en stor gjenstand, må du patinere et stykke om gangen ettersom kremen tørker raskt.

For en lysere patinering blandes kremen ut med vann før den påføres.

Ettersom FolkArt-malingen er matt suger den inn mer krem enn en blank maling. Synes du at malingen suger inn for mye krem kan du lakke den malte overflaten først med Ocean-Lakk. Prøv gjerne først på en baksida eller lignende. La patineringen tørke minst i 12 timer før gjenstanden lakkess med Ocean-Lakk.

SÅ HÄR GÖR DU patinering SÅDAN LAVER DU patinering SLIK GJÖR DU patinering



SE Putsa ytan och överför motivet. Grundmåla med Hobbylack eller FolkArt färg utspädd med lite vatten och låt torka. Måla sedan motivet med Hobbylack eller FolkArt färg.

DK Slib overfladen og tegn motivet over. Grundmal med Hobbylak eller FolkArt farve udrørt med lidt vand. Mal motivet med Hobbylak eller FolkArt farve.

NO Puss flaten og tegn motivet. Grunnmal med Hobbylakk eller FolkArt maling utspedd med litt vann. Mal så motivet med Hobbylakk eller FolkArt maling.



SE Gnid in eller måla över hela den målade ytan med patineringskräm. Låt torka några minuter och torka av krämen så att önskad antikfinish erhålls. Lackera sedan med FolkArt lack eller med Ocean-Lack så det färdiga arbetet skyddas.

DK Gnid farven ind eller mal på hele den malede flade med patineringscreme. Lad tørre nogle minutter og tør patineringscremen af, så ønsket antikfinish opnås. Lakér derefter med FolkArt lak eller med Ocean-Lak, så det færdige arbejde beskyttes.

NO Gni inn eller mal over hele den malte flaten med patineringskrem. La tørke noen minutter og tørk av patineringskremen til du får ønsket antikfinish. Lakk så med FolkArt lakk eller med Ocean-Lakk for å beskytte det ferdige arbeidet.

Krackeleringskräm Krackeleringscreme/Krackeleringskrem

Best.nr. 990695

SE Börja med att måla föremålet med den färg som ska synas i de krackelerade sprickorna. Låt färgen torka i ca 30 minuter, stryk sedan på ett lager krackeleringskräm. När krämen är torr målar du ett lager med en avvikande FolkArt-färg. Använd en flat, bred pensel. Ett tunt lager ger små krackeleringsprickor och ett tjockt lager ger större sprickor. Torktiden varierar beroende på hur tjockt du har målat.
OBS! Färgen börjar krackelera direkt, så stryk inte färgen flera gånger på samma ställe.

DK Mal först med den farve, som skal ses i revnerne. Lad farven tørre i ca 30 minutter. Mal et lag med krackeleringsmidlet. Et tyndt lag giver små revner og et tykt lag giver større revner. Tørretiden varierer, jo tykkere lag desto længere tørretid. Når cremen er tør, males ovenpå med en anden FolkArt-farve. Brug en flat, bred pensel.

OBS! Farven begynder at krakelere med det samme, så mal ikke flere gange på samme sted.

NO Begynn med å male gjenstanden med en farge av FolkArt-malingen som skal synes i de krakelerte sprekkene. La malingen tørke i ca. 30 minutter, påfør så et strøk krackeleringskrem. Når kremen er tørr maler du et strøk med den avvikende fargen. Bruk en flat, bred pensel. Et tynt lag med krackeleringskrem gir små sprekker og et tykt lag gir større sprekker. Tørketiden varierer avhengig av hvor tykt lag du har påført.

OBS! Malingen begynner å krakelere straks, slik at malingen må ikke påføres med flere strøk på samme sted.

SÅ HÄR GÖR DU krackelering SÅDAN LAVER DU krackelering SLIK GJØR DU krackelering



SE Måla med bottenfärgen, d.v.s. den färg som ska synas i de krackelerade sprickorna. Låt torka ca 30 minuter. Måla sedan på ett lager med krackeleringskräm. Torktiden beror på hur tjockt lager du målar.

DK Mal med bundfarven, dvs. den farve, der skal ses i de krakelerte revner. Lad tørre ca. 30 minutter. Mal derefter over med et lag krackeleringscreme. Tørretiden afhænger af, hvor tykt et lag, der males.

NO Mal med bunnfargen, d.v.s. den fargen som skal synes i de krakelerte sprekkene. La tørke ca. 30 minutter. Mal så et strøk med krackeleringskrem. Tørketiden avhenger av hvor tykt du maler.



SE Måla nu ett lager med den färg som ska vara den synliga färgen. **OBS!** Färgen börjar genast krackelera så stryk inte flera gånger på samma ställe.

DK Mal nu et lag med den farve, der skal være den synlige farve. **OBS!** Farven begynder at krakelere med det samme så stryg ikke flere lag på samme sted.

NO Mal nå et strøk med den fargen som skal være den synlige fargen. **OBS!** Malingen begynner å krakelere med en gang, så stryk derfor ikke flere ganger på samme sted.

Krackeleringsssats Krackeleringsssæt/Krackeleringssett

Best.nr. 950069

Med denna krackelering blir det små krackeleringsprickor.
Denne krackelering giver små krackeleringsrevner.
Med denne krackeleringen blir det små krackeleringsprekker.

SÅ HÄR GÖR DU Krackelering med æggsalsmønster

SE Måla underlaget med t.ex. FolkArt färg och låt torka. Måla ett skikt med lacken märkt "Step 1". Låt torka. Måla ett andra skikt med lacken märkt "Step 2". För lite större sprickor, måla ett tjockt lager lack. Krackeleringen sker när lacken torkat i 2-4 timmar. Måla slutligen över hela ytan med patineringskräm och torka genast av den, så att krämen endast hamnar i krackeleringen.

SÅDAN LAVER DU Æggeskalskrackelering

DK Mal fladen med f.eks. FolkArt farve og lad tørre. Mal et lag med lakken mærket "Step 1". Lad tørre. Mal et andet lag med lakken mærket "Step 2". Til lidt større revner, skal du male et tykt lag lak. Krackeleringen sker, når lakken har tørret i 2-4 timer. Mal til sidst over hele fladen med patineringscreme og tør straks cremen af igen, så den kun bliver i krackeleringen.

SLIK GJØR DU Krackelering med æggeskallsmønster

NO Mal underlaget med f.eks. FolkArt maling og la tørke. Mal et strøk med lakken merket "Step 1". La tørke. Mal så et strøk med lakken merket "Step 2". For store sprekker, mal et tykt strøk med lakken. Krackeleringen skjer når lakken tørker i 2-4 timer. Mal til slutt over hele flate med patineringskrem og tørk den av med en gang, slik at kremen kun legger seg i sprekkene på krackeleringen.



Utomhusfärg Udendørsfarve/Utendørsmaling



SE FolkArt Gloss är en blank, vattenburen och hållbar akrylfärg som kan användas på produkter för utomhusbruk. Färgen täcker mycket bra redan efter en strykning på trä, metall, gips, terrakotta m.m. och är genomtorr på 48 timmar. FolkArt Gloss kan också patineras och krackeleras som övriga FolkArt färger. Penslar och arbetsredskap rengörs i vatten.

DK FolkArt Gloss er en blank, vandbaseret og holdbar akryl-farve, der kan bruges udendørs. Farven dækker fint, allerede ved første lag, på træ, metal, gips, terrakotta, m.m. og er helt tør efter 48 timer. FolkArt Gloss kan også patineres og krakeleres, som de øvrige FolkArt farver. Pensler og værktøj rengøres i vand.

NO FolkArt Gloss er en blank, vandbasert og holdbar akryl-maling som kan benyttes på produkter for utendørsbruk. Malingen dekker meget bra allerede etter ett strøk på tre, metall, gips, terrakotta m. m. og er gjennomtørr på 48 timer. FolkArt Gloss kan også patineres og krakeleres som den øvrige FolkArt-malingen. Pensler og arbeidsredskap rengjøres i vann.



Lackering Lakering/Lakkering

SE När du har målat ett föremål med FolkArt-färger håller ytan bäst om du skydds-lackerar den efteråt. Använd: helmatt Ocean-Lack best.nr. 244350, halvblank Ocean-Lack best.nr. 244353 eller blank Ocean-Lack best.nr. 244356

DK For at få en mere holdbar overflade på FolkArt-farven kan den lakeres til sidst. Brug mat Ocean-Lak best.nr. 244350, halvblank Ocean-Lak best.nr. 244353 eller blank Ocean-Lak best.nr. 244356.

NO Når du har malt en gjenstand med FolkArt-maling blir overflaten mest holdbar hvis du lakker over for beskyttelse. Bruk: helmatt Ocean-Lakk best.nr. 244350, halvblank Ocean-Lakk best.nr. 244353 eller blank Ocean-Lakk best.nr. 244356.



SE Gör din egen "svarta tavla" genom att måla 2 gånger med FolkArt färg för att sedan lacka 3-4 gånger med matt Ocean-Lack. Sedan kan du skriva med krita och sudda bort hur lätt som helst.

DK Lav din egen "sorte tavle" ved at male to gange med FolkArt farve, for derefter at lakere 3-4 gange med mat Ocean-Lak. Nu kan du skrive med kridt og meget let viske det væk igen.

NO Lag din egen "sorte tavle" ved å male 2 ganger med FolkArt maling som du så lakker 3-4 ganger med matt Ocean-Lakk. deretter kan du skrive med kritt og enkelt pusse det bort igjen.

